

VS048 0516



Sistemi di vibrazione

VS048

Strumento semplice ed intuitivo per il controllo di vibratori elettromagnetici in tensione 48VDC, adatto nei sistemi di dosaggio e di confezionamento.

Il menù di programmazione di facile utilizzo permette di regolare sia l'intensità che la frequenza di vibrazione, in modo da poter trovare la condizione ottimale di funzionamento del canale vibrante.

E' possibile inoltre programmare e gestire i parametri di vibrazione da remoto attraverso l'interfaccia seriale RS485, via Modbus RTU.

Lo strumento ha inoltre la possibilità di collegare un contatto esterno per abilitare o disabilitare il funzionamento del canale vibrante (contatto start/stop).

Qualora dovessero rendersi necessarie ulteriori funzionalità è possibile customizzarle così da soddisfare ogni esigenza.



Servizio Clienti

Per qualsiasi approfondimento saremo lieti di fornirti tutto il supporto necessario. Contattaci e ricevi una consulenza personalizzata.

> PARLA CON NOI +39 0444 040398

INVIACI UN'E-MAIL commerciale@e3-italy.com

Caratteristiche tecniche

Alimentazione: 85 – 305 VAC
Alimentazione vibratori: 48 VDC
Uscite vibratori: da 1 a 2
Ingressi: 1 (contatto start/stop)
Interfaccia RS485: 1

Peso articolo: 360 gr.

Dimensioni articolo: 145 x 100 x 70 mm

0516 Scheda controllo vibratore

La scheda controllo vibratore (codice 0516), adatta nei sistemi di dosaggio e di confezionamento, permette di comandare un vibratore elettromagnetico in tensione 230VAC, con la possibilità di regolare l'intensità di vibrazione attraverso il potenziometro collegato esternamente (fornito in dotazione).

La scheda ha inoltre la possibilità di collegare un contatto esterno per abilitare o disabilitare il funzionamento del canale vibrante (contatto start/stop)



Caratteristiche tecniche

Alimentazione scheda: 230 VAC
Ingressi: 1 (contatto start/stop)
Uscite vibratori: 1
Peso articolo: 60 gr.
Dimensioni articolo: 85 x 71 x 20 mm